

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

Auffanggurt MAS 40 alle Varianten

Full body harness all variants



MAS 40 Quick
Vorderansicht



MAS 40 Quick, Var. B 3
Rückansicht



MAS 40 Quick
mit Warnweste (auch in gelb lieferbar)



B3 Quick

Größe size.	Konfektionsgröße confection size	Körpergröße Height mm	Bauchumfang waist mm	Oberschenkel- umfang thigh circumference mm
0	42 – 50	1200 – 1650	600 - 1100	300 – 600
1	48 – 56	1500 - 1900	750 - 1200	500 – 750
2	54 – 62	1800 - 2100	1100 - 1500	700 – 900

Gurtband

Webbing

- Polyester 45 mm
Polyester 45 mm
- Nähte: hochstrapazierfähiges Polyestergerarn
stitching: high-streight polyester thread
- Festigkeit >22kN
Breaking strenth >22 kN

Metallteile

Fitting

- Hochstrapazierfähiger verzinkter Stahl
high-strength zink-plated steel
- Auffangöse in verzinkten geschmiedeten Stahl
attachment D rings in zink-plated wrought steel

Zugfestigkeit im System 15 kN
system breaking strength 15 kN

Nettogewicht 1700 g
Net weight 1700 g

Weiter Angaben: siehe Katalog
further information: see catalog

Nutzungsdauer: 10 Jahre gem. Herstellervorgaben
Service life: 10 years acc. manufacturer's specification