

Uitwendig rondslijpen


Conventioneel keramisch

voor wolframcarbide en grijs gietijzer




Specificatie	Non-ferrometalen	Ongelegeerde en laaggelegeerde staalsoorten		Hooggelegeerde stalen		HSS	Roestvrij staal	Hardmetaal	Tegels	Gietijzer	Droog slijpen	Nat slijpen
		Ongehard Gehard	Ongehard Gehard									
C	●			●		●	●	●		●		●

Aanbevolen voorraadartikel



Deze siliciumcarbideschijf is een kosteneffectieve variant voor het nabewerken van wolframcarbide. De schijf wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van gietijzer en non-ferrometalen.

Deze schijf is met name een goede optie voor het bewerken van genitreeerde werkstukken en thermisch gespoten slijtlagen. Profielslijpen is mogelijk met standaard diamant dresgereedschappen.

	Vorm	Typenr.	DxTxH	Specificatie	Toegest. snelh. m/s
	1	655957	400x40x127	C 60 H5A V18 50	50
		655958	400x50x127	C 60 H5A V18 50	50
		656023	400x40x127	C 100 H5A V18 50	50

Assortiment*

C	60/100	H	5	Niet-voorraad artikel
C	60-180	H-J	5-8	8 weken levertijd

*Wegens productietechnische redenen kan de minimale bestelhoeveelheid van artikelen die niet op voorraad zijn afwijken.