


Pendelvlakslippen Conventioneel keramisch voor wolframcarbide en gietijzer



Specificatie	Non-ferrometalen	Ongelegeerde en laaggelegeerde staalsoorten		Hooggelegeerde stalen		HSS	Roestvrij staal	Hardmetaal	Tegels	Gietijzer	Droog slijpen	Nat slijpen
		Ongehard Gehard	Ongehard Gehard									
C	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●

Aanbevolen voorraadartikel



De siliciumcarbideschijf is een kosteneffectieve variant voor het nabewerken van wolframcarbide. De schijf komt geheel tot zijn recht bij het bewerken van gietijzer en non-ferrometalen.

Deze siliciumcarbideschijf is met name een goede optie voor het bewerken van genitreeerde werkstukken met eenvoudige profielen of thermisch gespoten slijtlagen, omdat de schijf kan worden geprofileerd met standaard dresdiamant.

	Vorm	Typenr.	DxTxH	Specificatie	Toegest. snelh. m/s
	1	664530	300x40x127	C 801 H8A V18 50	50
		664535	400x40x127	C 801 H8A V18 50 A	50
		664536	400x50x127	C 801 H8A V18 50 A	50
		36890	300x20x127	C 60 J11 V18	40
		36918	300x40x127	C 60 J11 V18	40

Assortiment*

C	80	H	8	Niet-voorraad artikel
C	46-180	F-I	5-8	8 weken levertijd

*Wegens productietechnische redenen kan de minimale bestelhoeveelheid van artikelen die niet op voorraad zijn afwijken.