


Oppervlakslijpen met ringenstenen Keramik / Conventioneel hars voor hooggelegeerde staalsoorten en HSS



Specificatie	Ongelegeerde en laaggelegeerde staalsoorten		Hooggelegeerde stalen		HSS	Roestvrij staal	Nat slijpen
	Ongehard	Gehard	Ongehard	Gehard			
SD33A		●	●	●	●		●
89A		●		●	●		●
SD85A, SD83A		●		●	●	●	●
SD55A, SD65A		●		●	●		●

Aanbevolen voorraadartikel



Vorm 2

Ringen voor vlakslijpen worden zeer poreus vervaardigd in keramische binding, in korrelgrootte 46 of een harsachtige binding in korrelgrootte 60. Ze zijn ideaal voor hooggelegeerde staalsoorten en HSS, en voldoen aan de strengste vereisten voor oppervlaktekwaliteit. Voor papier- en schaafmessen zijn boven alles ringschijven met een hoge materiaalafname vereist. Let erop dat kunstharsgebonden ringschijven onderhevig zijn aan koelmiddel.

	Vorm	Typenr.	DxT-W	Specificatie	Opmerkingen
	2	323627	200x90-W=20	89A 46 K14 B10 LW42	
		469614	200x100-W=20	89A 602 G4 B22 W4E	
		469619	250x100-W=25	89A 602 G4 B22 W4E	
		461733	200x90-W=20	SD55A46HH9PVK3F	
		468751	200x100-W=20	SD33A46I11PVK3F	
		664621	200x90-W=20	SD65A46I11PVB3F	Göckel, Reform
	664622	200x100-W=20	SD65A46I11PVB3F	(schaafbeitels en hakmessen)	
	103	709899		103K02	Toebehoren: Vinapas-stickers 0,5 kg