


## Combi schuurblok voor tegels



### Keramisch gebonden



Vorm 90K

Het schuurblok voor tegels in de vorm 90K kan worden gebruikt voor het ontbramen en aanbrengen van een afgevlakte rand op plaveien en tegels. Met het schuurblok in de vorm 90RH kunt u vloerafwerkingen en beton- en gipsmengsels eenvoudig bewerken en egaliseren.

U creëert vlakke oppervlakken wanneer u raam- en deurprofielen egaliseert voordat u er een coating op aanbrengt. Het is ook mogelijk om eenvoudig op moeilijk te bereiken plaatsen te komen.

	Vorm	Typenr.	BxCxL	Specificatie
	90K	175220	80x30x160	C 24 M5 V15/C 70 L5 V15
		146640	120x30x200	C 24 M5 V15/C 70 L5 V15
	90RH	20450	90x40x205	1C 24 L5 V15


## Wetsteen

### Keramisch gebonden



Vorm 90W

Onze wetstenen worden gebruikt voor het slijpen van zeisen en sikkels. Dit gereedschap is uitsluitend verkrijgbaar in een siliciumcarbide uitvoering.

	Vorm	Typenr.	BxCxL	Specificatie
	90W	362775	35x13x230	AC-V


## Vierkante vijl

### Elastisch gebonden



Vorm 9011

De elastisch gebonden vierkante vijl kan worden gebruikt om werkstukken licht te ontbramen en polijsten. Door de samenstelling van het gereedschap kan het op een breed scala aan materialen worden ingezet. Selecteer afhankelijk van de toepassing de grove korrel voor licht ontbramen of de fijne korrel voor polijsten.

	Vorm	Typenr.	BxL	Specificatie	VP	Opmerkingen
	9011	35677	15x100	C 80 - BE15	10	Afbramen (GROF)
		6335	20x100	C 400 - BE15	10	Polijsten (FIJN)