


Handschourblok TYFIX


Elastisch gebonden



Vorm 90TY

Het handschourblok TYFIX is een wisser die wordt gebruikt om oppervlakken op te schonen. De hoofdtaken van het gereedschap zijn ontbramen, polijsten en het verwijderen van roest, stof en verf.

De TYFIX is bijzonder geschikt voor gebruik in huis, bij het reinigen van huishoudelijke apparaten, pannen, enz. van roestvast staal en aluminium. Hij kan ook worden gebruikt voor het reinigen van tegelvoegen.

	Vorm	Typenr.	BxCxL	Specificatie	Korrelgrootte	Kleur
	90TY	1870	40x20x50	C 100-BE5	100	GROEN
		501861	40x20x80	C MEDIUM	100	GRIJS
		1872	50x20x80	C 60-BE5	60	GROEN
		1873	50x20x80	C 100-BE5	100	GROEN
		1874	50x20x80	C 240-BE5	240	GROEN
		502437	55x30x110	C MEDIUM	100	DONKERBLAUW
		502457	55x30x110	C FIJN	240	LICHTBLAUW


Läpper

Kunstharsgebonden



De kunstharsgebonden lepgereedschappen worden hoofdzakelijk gebruikt voor het ontbramen en leppen van extreem harde materialen. Dit maakt ze tot het voorkeursgereedschap voor het wetten van snijranden van

wolframcarbide. Dit product is uitsluitend verkrijgbaar in een diamantkorreluitvoering met een korrelgrootte van D35.

	Vorm	Typenr.	L	L2-W-X	Specificatie
	90H	91963	150	40-10-2	11D 35 C50 B 52 AL
		95717	150	25-10-2	11D 35 C50 B 52 AL


Diamantvijlen

Galvanisch gebonden



Deze galvanisch gebonden diamantvijlen worden hoofdzakelijk gebruikt voor het bewerken van geharde staalsoorten en wolframcarbide. Ze zijn echter ook geschikt voor glas, keramiek en materialen boven 40 HRC. Dit product is uitsluitend verkrijgbaar in een diamantkorrelontwerp met een

korrelgrootte van D126 en maakt deel uit van de standaarduitrusting van elke gereedschapsmaker. Fijne korrelgrootten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

	Vorm	Typenr.	L	L2-W-XxY/AUFN	Specificatie	Feilenform
	90N	477289	140	70-5-1,5x3X70	D 126 GST	Vlakslijpen
		477422	140	70-5-1,5x3X70	D 126 GST	Vlak
		477430	140	70-5-2x3X70	D 126 GST	Half rond