



## Slepend dresen

### Dressschijven voor diamant en CBN-slijpschijven




Deze dresschijven worden gebruikt voor het africhten van alle soorten diamant- en CBN-slijpschijven, ongeacht hun bindingssystemen. Een gevoelig beleg kan ook met minimale slijpdruk worden afgericht.

Onthoud dat galvanisch belegde schijven hiermee niet kunnen worden gedresd. De siliciumcarbideschijven zijn verkrijgbaar in de diameters van 200–250 mm.

|   | Vorm | Typenr.  | DxTxH       | Specificatie  | Opmerkingen   |
|---|------|----------|-------------|---------------|---|
|  | 1    | 786852   | 200x12x76,2 | C 120 K5 V15  | Voor korrelgroottes ≤ D91                             |
|   |      | 34163206 | 200x20x20   | C 120 J5 V15  | Voor korrelgroottes ≤ D91                             |
|   |      | 413027   | 250x12x51   | C 120 H5A V18 | Voor korrelgroottes ≤ D91                             |
|   |      | 250491   | 250x12x51   | C 80 H8 V15   | Standaardhardheid,<br>voor korrelgroottes D151-D64    |
|   |      | 619701   | 250x12x51   | C 80 J5 V15   | Harder dan standaard,<br>voor korrelgroottes D151-D64 |


## Dresapparaat voor slepend dresen

### Africhtschijven voor diamant en Reducteringen-slijpschijven




Deze dresschijven worden gebruikt voor het dresen van alle soorten diamant- en CBN-slijpschijven, ongeacht hun bindingssystemen. Het AV500-dresapparaat is ideaal voor het dresen van hars- en metaalgebonden schijven tijdens droog slijpen.

De siliciumcarbideschijven zijn verkrijgbaar met een diameter van 75 mm. Gebruik de 1C70M5V15-specificatie uitsluitend voor robuuste lagen.

|   | Vorm | Typenr.  | Naam  | VP | Opmerkingen   |
|---|------|----------|-------|----|---|
|  | 96   | 96821    | AV500 |    | Voor het concentrisch plaatsen van kunsthars- en metaalgebonden diamant- en CBN-slijpschijven. Optimale resultaten tot slijpsteendiameter 250 mm. Dressschijven, spanmoer en klemzets zijn niet bij de levering inbegrepen. |
|   |      | 34045604 | AVB   | 3  | Reserveremsegment   |

|   | Vorm | Typenr. | DxTxH      | Specificatie | VP | Opmerkingen   |
|---|------|---------|------------|--------------|----|---|
|  | 1    | 473304  | 75x20x12,7 | C 120 J5 V15 | 10 | Agathon   |
|   |      | 7035    | 75x25x12,7 | 1C 70 M5 V15 | 10 | Stabiel, voor bredere voeringen, D151-D64             |
|   |      | 443944  | 75x25x12,7 | 1C 80 G7 V15 | 10 | Standaardhardheid,<br>voor korrelgroottes D151-D64    |
|   |      | 448482  | 75x25x12,7 | C 80 J5 V18  | 10 | Harder dan standaard,<br>voor korrelgroottes D151-D64 |