

# Y28-216 Hydraulische 2- en 3-armige trekker. met instelbare spandiepte en hydraulische holle plunjercilinder voor pompaandrijving (hoge trekkracht tot 45 ton) met extra 2-armige brug



## BESCHRIJVING

De hydraulische, 2- en 3-armige trekker met instelbare spandiepte en hydraulische holle plunjercilinders voor pompaandrijving wordt gebruikt voor het trekken van bijzonder grote en vastzittende lagers, tandwielen en schijven in alle standaardmaten voor Ambacht, werkplaats en industrie. De Hydraulische holle plunjercilinder inspandiepte een hoge trekkracht. Hij kan worden gebruikt om elk onderdeel los te maken dat op een as zit en van uitwendig vrij toegankelijk is. De draaibare trekhaken passen zich aan elke situatie aan en zijn universeel inzetbaar dankzij de instelbare klemdiepte. Het 3-armige ontwerp garandeert een gelijkmatige verdeling van de belasting en dus een bijzonder veilige klemmen op het te trekken onderdeel. Als er maar weinig vrije ruimte is rond het af te trekken onderdeel, kan de 2-armige brug, die ook wordt meegeleverd, worden gebruikt.

## TOEPASSINGSGEBIED

Voor extra grote en nauw aansluitende lagers, tandwielen en riemschijven

## VOORDEEL

- Door de grote drukcapaciteit goed te gebruiken bij erg vastzittende delen, die vlug en zonder moeite losgetrokken worden
- Verstelbare trekhaken voor het aanpassen van de Spandiepte dankzij meerdere gaten in de trekhaken
- Draaibare trekhaken bieden veel instelmogelijkheden
- 3-armig ontwerp tbv gelijkmatige krachtverdeling en grotere trekkracht
- De mobiele trekker kan als 2 of 3- armige trekker worden ingezet

## OPERATIE

- Plaats de trekhaak aan de uitwendige kant op het te Trekken Parts
- Zwenk de klauwen onder het onderdeel
- Sluit de holle plunjercilinder en de hydraulische pomp aan via een slang
- Gebruik de Handslinger om de Spindel voor te spannen
- Activeer de hydraulische pomp
- Stel de Hydraulische spindel af tot het onderdeel loskomt

## STAMGEGEVENS

GTIN [EAN]	4021176833922
Land van herkomst	DE
Materiaal behuizing	Gereedschapsstaal
Serie	Y-206
Brutogewicht [kg]	37 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Wet verpakking	PAP 21
Wereldwijde verkoopcapaciteit gegeven	Ja

## ONDERDELEN

- YRH-202\_Hydraulische holle zuigercilinders
- Y205-00-Trekhaak met riemen, bouten en moeren

- Y206-30\_3-Arm Traverse
- Y205-20\_2-arm dwarsbalk
- Y218-10\_Accessoires voor holle-zuigercilinders
- Y218-11\_Accessoires voor holle zuigercilinders
- Y205-27\_1 Trekkerhaak met riemen, schroeven en moeren
- YDG-20E\_Drukstukken voor holle zuigercilinders
- YCR-400\_Snelkoppeling
- Y205-26\_1 Haken met enkele trekker