

# Y18-208 Hydrauliek, 3-armige trekker met verstelbare inspandiepte, hydraulische drukcilinder voor pompaandrijving (trekkracht tot 10 ton) en combikruiskop



## BESCHRIJVING

De hydraulische, 3-armige trekker met instelbare spandiepte, hydraulische drukcilinder voor pompaandrijving en gecombineerde kruiskop wordt gebruikt voor het trekken van bijzonder grote en vastzittende lagers, tandwielen en schijven in alle standaardmaten voor Ambacht, Werkplaatsen en Industrie. De hydraulische drukcilinder inspandiepte een hoge trekkracht. Hiermee kan elk onderdeel worden verwijderd dat op een as zit en van uitwendig vrij toegankelijk is. De draaibare trekhaken passen zich aan elke situatie aan en zijn universeel inzetbaar dankzij de instelbare spandiepte. Dankzij de combinatiekruiskop kan de trekker met 2 of 3 armen worden gebruikt. Het 3-armige ontwerp garandeert een gelijkmatige verdeling van de belasting en daardoor een bijzonder stevige grip op het af te trekken onderdeel.

## TOEPASSINGSGEBIED

Voor extra grote en nauw aansluitende lagers, tandwielen en riemschijven

## VOORDEEL

- Door de grote drukcapaciteit goed te gebruiken bij erg vastzittende delen, die vlug en zonder moeite losgetrokken worden
- Verstelbare trekhaken voor het aanpassen van de Spandiepte dankzij meerdere gaten in de trekhaken
- Draaibare trekhaken bieden veel instelmogelijkheden
- Dankzij de combinatiebrug kan de trekker worden ingezet als 2- en 3-armige trekker
- 3-armig ontwerp tbv gelijkmatige krachtverdeling en grotere trekkracht
- De mobiele trekker kan als 2 of 3- armige trekker worden ingezet

## OPERATIE

- Plaats de trekhaak aan de uitwendige kant op het te Trekken Parts
- Zwenk de klauwen onder het onderdeel
- Verbind de drukcilinder en de hydraulische pomp via een slang
- Bedien de hydraulische pomp

## STAMGEGEVENS

GTIN [EAN]	4021176461699
Land van herkomst	DE
Materiaal behuizing	Gereedschapsstaal
Serie	Y-208
Brutogewicht [kg]	17,41 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Wet verpakking	PAP 21
Wereldwijde verkoopcapaciteit gegeven	Ja

## ONDERDELEN

- YRE-101\_Hydraulische drukcilinder met kraagschroefdraad
- 206-3-540-S\_3 Trekpoten (set)
- YCR-400\_Snelkoppeling

