

Y28-11-2 Hydraulische 3-armige trekker met instelbare spandiepte, hydraulische holle zuigercilinder, max. Spanwijdte_inch, max. Spandiepte 500 mm



BESCHRIJVING

De hydraulische, extra krachtige 3-armige trekker met verstelbare spandiepte en hydraulische holle zuigercilinder voor pompaanrijving wordt ingezet voor het trekken van bijzonder vastzittende lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor ambacht, werkplaats en industrie. De hydraulische holle zuigercilinder bereikt een hoge trekkracht van maximaal 20 t. Daarmee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. De massieve bouwwijze van de trekker past zich door zijn individueel instelbare klembereik en spandiepte aan elke treksituatie aan en garandeert zowel bij het extern trekken als bij het binnentrekken een krachtige, vernietigingsvrije demontage. De 3-armigheid garandeert een gelijkmatige lastverdeling en daardoor een bijzonder veilige grip op het te trekken onderdeel.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het lostrekken van bijzonder krappe lagers, tandwielen en riemschijven

VOORDEEL

- Hydraulische holle zuigercilinder garandeert een makkelijk en gecontroleerd trekken van bijzonder grote en vastzittende delen met geringe krachtinspanning
- Verstelbare trekhaken zur individuellen Anpassung der spandiepte dank mehrfachbohrung in den trekhaken
- 3-armig zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling en maakt grotere trekkrachten mogelijk

OPERATIE

- Trekhaken van buitenaf op het te trekken deel zetten
- Klauwen onder het onderdeel schuiven
- Holle zuigercilinder en hydrauliekpomp met een slang verbinden
- Handzwengel gebruiken om de spindel voor te spannen
- Hydrauliekpomp bedienen
- Hydraulische spindel nastellen, tot het onderdeel loskomt

STAMGEGEVENS

GTIN [EAN]	4021176711657
Land van herkomst	DE
Materiaal behuizing	Gereedschapsstaal
Serie	Y28-11
Nettogewicht [kg]	38 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Wet verpakking	PAP 21
Wereldwijde verkoopcapaciteit gegeven	Ja

ONDERDELEN

- 4-SP-E_1 Trekhaken met verstelbare lengte (eenzaam)
- 3-SP-S_3 in hoogte verstelbare Trekhaken

- Y20-11-2_3-armige trekker met verstelbare spandiepte (zonder holle zuigercilinder)
- Y218-10_Handzwengel
- Y218-11_Middenspindel
- YCR-400_Snelkoppeling
- YRH-202_Hydraulische holle zuigercilinder