

PRODUKTINFORMATION

TECTROL

TECTROL METALLUM DIELEKTRIKUM

Dielektrikum zum Senkerodieren

TECTROL METALLUM DIELEKTRIKUM ist ein Dielektrikum das aus hochraffinierten Grundölen hergestellt ist, dieses zeichnet sich durch einen sehr geringen Aromatengehalt und Geruchsneutralität aus.

Das TECTROL METALLUM DIELEKTRIKUM ist für die universelle Anwendung entwickelt worden und kann für Schrupp- und Feinschlichtarbeiten eingesetzt werden.

Das Produkt zeichnet sich durch ein hervorragendes Kühl- und Spülvermögen aus.

Die Formulierung des TECTROL METALLUM DIELEKTRIKUM ist sehr verdunstungsarm eingestellt.

Vorteil	Nutzen
Gutes Kühl- und Spülvermögen	Verlängert die Werkzeugstandzeiten
Farblos	Anlageneffizienz wird gesteigert
Geruchsneutral	Verbessert die Arbeitsbedingung für den Anwender
Verdampfungsarm	Reduziert den Verbrauch und senkt die Belastung am Arbeitsplatz



PRODUKTINFORMATION

TECTROL

TECTROL METALLUM DIELEKTRIKUM

Dielektrikum zum Senkerodieren

Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 20°C	3,8 mm ² /s	DIN 51 377
Dichte bei 15°C	0,820 g/ml	DIN 51 757
Flammpunkt	103 °C	DIN ISO 2592
Farbe	farblos	

Anwendungsempfehlungen

Wir empfehlen, die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten.



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

BayWa Shop: <https://www.baywa.de/de/pp-6345797>

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2039

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 02.05.24 Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter