

IP | PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTELS




Industrieel degelijk ontwerp

Aandrijfviertkant van 1/2" tot 1 1/2"


Capaciteiten tot 5933 Nm

- ▶ Compact en lichtgewicht ontwerp, duurzaam en betrouwbaar in gebruik
- ▶ Dubbel of drievoudig hamer mechanisme met verhoogde kracht en gebalanceerde impact tijdens gebruik
- ▶ Een laag geluids- en trillingsniveau beschermd de gebruiker
- ▶ Ideaal voor gebruik in automotive, constructie, spoorweg en zware industrie, maar ook voor bandencentra en mechanische werkplaatsen
- ▶ Voor hoge kwaliteit impact moerdoppen voor gebruik met de IP serie, zie pagina 85 en 86
- ▶ Filter, regelaar en smeereenheid wordt aanbevolen voor gebruik met IP slagmoersleutels

IP650 & IP1700



IP3200 & IP5950



Type nummer	Aandrijfviertkant inch	Bout capaciteit		Vrije snelheid R.P.M.	Maximaal moment		Max. werkdruk		Luchtverbruik (cfm)	Lucht-aansluiting	Trillingsniveau (m/s ²)	Geluids-niveau db(a)	Gewicht (kg)	Afmetingen (mm)			
		mm	inch		Nm	lbf.ft	bar	psi						A	B	C	C Handvat verwijderd
Uitvoering met pistoolgreep																	
IP650	1/2"	M10 - M16	3/8" - 5/8"	5600	650	480	6.3	92	18	1/4" BSP	5.0	97	2.3	176 183 62	Geen hanggreep		
IP1700	3/4"	M14 - M24	1/2" - 1"	5400	1700	1254	6.3	92	32	1/2" BSP	9.4	102	5.9	221 250 184	96		
IP1700X	3/4"	M14 - M24	1/2" - 1"	5400	1700	1254	6.3	92	32	1/2" BSP	9.4	102	6.6	252 250 184	96		
Uitvoering met gesloten handgreep																	
IP3200	1"	M18 - M39	3/4" - 1 1/2"	3200	3185	2350	6.3	92	53	1/2" BSP	4.9	101	9.5	310 165 199	112		
IP3200X	1"	M18 - M39	3/4" - 1 1/2"	3200	3185	2350	6.3	92	53	1/2" BSP	4.9	101	10.6	310 165 199	112		
IP5950	1 1/2"	M24 - M56	1" - 2"	3200	3185	4376	6.3	92	63	1/2" BSP	12.3	104	14.5	371 166 213	124		

Opmerking: 1) Modellen met toevoeging 'X' zijn voorzien van verlengd aandrijfviertkant
2) Luchtverbruik gemeten bij maximale luchtdruktoevoer

Type nummer	Verlengd aandrijfviertkant (mm)
IP1700X	118.9
IP3200X	137



FILTER, REGEL EN SMEERENHEID (FRL)



- ▶ Eenvoudige instelling van de gewenste luchtdruk
- ▶ Voorkomt dat er verontreinigingen of water in de luchttoevoer terechtkomen
- ▶ Geleverd met dubbelschalige manometer voor de luchttoevoer en 3 meter luchtslang met eindkoppelingen

Type nummer	Luchttoevoer aansluiting	Air outlet connection	Gewicht (kg)	Afmetingen (mm)		
				Lengte	Breedte	Hoogte
FRL11	1/2" NPT	1/2" NPT	3	200	200	310