

BA 651/751/851

Buitengewone combinatie van modern ontwerp en effectieve prestaties





EENKNOPSBEDIENING ACTIVEREN EN REINIGEN

Zuinig met water. De instelling waarbij weinig water en geen reinigingsmiddel wordt gebruikt is ideaal voor routinematig reinigen. Flexibel. Het activeren van één knop verhoogt het reinigingsvermogen, voegt net voldoende reinigingsmiddel toe voor vuilere vloeren. Kies tussen 5 verschillende niveau's. Een minuut toename 60 seconden extra borsteldruk voor een boost in reinigingsvermogen. Voor de vuilere vloerdelen.



Veelzijdige schrobzuigmachine verhoogt de productiviteit

Het gebruiksvriendelijke one-touch bedieningspaneel verlaagt het risico op fouten voor een grotere veiligheid en betere resultaten

Een grotere veelzijdigheid, een productiviteit die tot 30% hoger ligt, een betrouwbaarheid die nog nooit zo hoog is geweest, een uiterst stille werking en een unieke ergonomie. Het zijn maar enkele van de kenmerken waarmee de Nilfisk BA651/751/851 serie een nieuw tijdperk voor schrob-/zuigmachines inluidt en het werk van vakmensen uit de schoonmaaksector weer een stuk eenvoudiger maakt. Nooit eerder werden een dergelijk modern ergonomisch ontwerp, krachtige prestaties en ongeëvenaarde tractie gecombineerd in één machine. Dit is dé walk-behind oplossing voor het reinigen van grote waterbestendige oppervlakken.

- Laag geluidsniveau (tot 58 dB(A)) maakt schoonmaken overdag tot een volwaardig alternatief
- Unieke wendbaarheid waardoor de machine kan draaien in een gangpad van slechts 200 cm breed
- Uitstekend ergonomisch ontwerp voor een betere zichtbaarheid en minder vermoeidheid bij de gebruiker
- Combinatie van een schrobbreedte van 86 cm, een snelheid van 5,6 km/u, en grote tanks garanderen een ongekende productiviteit
- Stevige constructie, vooruitstrevend ontwerp en betere materialen garanderen een grotere betrouwbaarheid en langere levensduur
- Verwisselbare schrobdeks met keuze uit 3 verschillende borstelbreedtes of 71 cm groot cilindrisch schrobdek



Het unieke Ecoflex-systeem stelt de gebruiker in staat om de prestaties van de schrobzuigmachine aan te passen aan de vervuiling op de vloer en het vereiste reinigingsniveau. Als de gebruiker meer vuile plekken op de vloer aantreft, kan hij de Ecoflex knop gebruiken voor tijdelijk extra vermogen en even gemakkelijk terugkeren naar de oorspronkelijke instellingen voor een minimaal gebruik van water, schoonmaakmiddel en energie.

ecoflex™



Betrouwbaarheid is ook ons uitgangspunt als het op onderhoud aankomt

Eenvoudige en snelle toegang tot professioneel onderhoud is een belangrijke factor bij het soepel uitvoeren van uw activiteiten, met een hoge mate van voorspelbaarheid en met een maximale uptime. We helpen u graag bij het kiezen van de juiste Service Solutions variant die het beste aansluit bij uw activiteiten.



SERVICE SOLUTIONS CALL IN

Nilfisk verzorgt de planning voor het onderhoud van uw machines. Voorrijkosten en arbeidsloon tegen zeer gereduceerd tarief en op basis van nacalculatie. Onderdelen en toebehoren worden op basis van nacalculatie gefactureerd.



SERVICE SOLUTIONS PLUS

Bij deze overeenkomst heeft u meer grip op de onderhouds-, en reparatiekosten. Arbeidsloon, voorrijkosten en onderdelen zijn inbegrepen.



SERVICE SOLUTIONS STANDARD

Bij deze overeenkomst zijn de onderhoudsbezoeken inbegrepen. Storingsbezoeken en onderdelen worden apart gefactureerd.



SERVICE SOLUTIONS PREMIUM

Als maximale inzetbaarheid de hoogste prioriteit heeft binnen uw organisatie. Aantal onderhoudsbezoeken wordt afgestemd om de maximale inzetbaarheid te waarborgen. Er zijn geen financiële verrassingen. Arbeidsloon, voorrijkosten, onderdelen en verbruiksartikelen zijn inbegrepen.

One-touch bedieningspaneel voor eenvoudige en veilige bediening en verstelbare handgreep voor zowel kleine als grote gebruikers



Grote zuigmond voor uitstekende vochtopname is licht en eenvoudig schoon te maken



Zuigmond beschermd door grote poly beschermwielen



Ecoflexsysteem: minimaal verbruik, maximale prestaties



Vuilwatertank is kantelbaar voor toegang tot accu en voor efficiënt onderhoud



Vulopening aan de zijkant weg van de elektronische elementen en motoren voor een grotere veiligheid en gemak



Regelbare borsteldruk voor optimale resultaten op elk type vloer

Technische gegevens

Omschrijving	Eenheid	BA 651	BA 751	BA 751C	BA 851
Voltage	V	24	24	24	24
Nominaal Vermogen	W	1420	1420	1820	1420
Geluidsniveau op 1.5m	dB(A)	58	58	58	58
Productiviteit, theoretisch/werkelijk	m ² /h	3700/2200	3980/2390	3980/2390	4820/2895
Schrobbreedte	mm	660	710	710	860
Max. snelheid	km/h	5.6	5.6	5.6	5.6
Schoon-/vuilwatertank	litre	85/85	85/85	85/85	85/85
Borstel-/paddiameter	mm	2x330/330	2x355/355	2x690	2x430/432
Borsteldruk	kg	32/52	32/52	35	32/52
Borstelsnelheid	rpm	220	220	613	220
Afmetingen accuromte (lxbxh)	mm	890	890	890	1040
Lengte x breedte x hoogte	cm	150x60x105	150x60x105	147x60x105	157x60x105
Gewicht	kg	170	170	170	170
Gewicht tijdens gebruik	kg	470	470	470	470

Specificaties en details kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.