

VHB120

Eenvoudig schoonmaken,  
en volledig op accu werkend.



**NILFISK**

# Volledig geladen flexibiliteit

De Nilfisk VHB120 is op maat gemaakt en gericht op industrieën zoals de levensmiddelenindustrie, ijzer- en metaalindustrie, productie en farmaceutica – en grotere faciliteiten binnen logistiek en opslag.

Bent u op zoek naar flexibiliteit zonder gedoe en uitstekende reinigingsprestaties gedurende de dag? Maak kennis met de Nilfisk VHB120, onze nieuwe compacte, gebruiksvriendelijke, accu-aangedreven industriële reinigingsmachine die volledig is geladen om te voldoen aan de meeste veiligheidsbehoeften voor gevaarlijk en brandbaar stof. Als dat geen wonder is, dan is het toch zeker een overwinning.

**De mogelijkheid voor het snel en eenvoudig verwisselen van de accu zorgt voor doorlopend gebruik**, en de externe lader zorgt voor 90% lading in minder dan 2 uur.



**Volledig door externe partijen gecertificeerde, hoogwaardige filters bieden unieke veiligheid** voor zowel operator als werkplek met de hoogste veiligheidsnormen op de markt.



**Het compacte ontwerp maakt effectieve reiniging mogelijk in drukke industriële omgevingen** en bereikt zelfs smalle gangpaden en moeilijk bereikbare plaatsen.



**Dankzij de lichte accessoires met een groot bereik kunnen gebieden die voorheen onmogelijk bereikbaar waren, nu gemakkelijk schoon worden gemaakt.** Bovendien zijn alle accessoires gemakkelijk te vinden voorop de machine.



De belangrijkste functies zijn onder andere:

- De hoogste M-H-klasse filtratie ter bescherming van de operator en de werkomgeving
- ACD-certificering voor brandbaar stof in niet-geclassificeerde zones
- Dubbele motoren die onafhankelijk van elkaar kunnen worden bediend om vermogen en looptijd aan te passen
- Algeheel gemak: eenvoudig in te stellen, te bedienen en te onderhouden
- Handige plaatsing van de gebruikersinterface en kleurgecodeerde contactpunten
- Het ergonomische ontwerp zorgt voor een veilige en comfortabele bediening
- Door het relatief lichte gewicht is hij eenvoudig te vervoeren en in servicetrucks en bestelwagens te laden
- Compatibel met een breed scala aan standaard industriële slangen en accessoires van Nilfisk
- De machine zonder snoeren verhoogt de veiligheid door het risico op uitglijden, struikelen en vallen te verminderen
- Het recyclingprogramma van Nilfisk zorgt voor een juiste verwerking van gebruikte accu's, waardoor de impact op het milieu wordt verminderd





# Geen snoer, accu ingebouwd

De Nilfisk VHB120 is eenvoudig te starten via Bluetooth en biedt u tot 120 minuten schoonmaken na slechts één keer opladen. Dankzij het eenvoudig en snel kunnen wisselen van accu bent u in een mum van tijd klaar om verder te werken en binnen nog minder tijd volledig geladen. Het duurt slechts 2 uur voordat de geavanceerde lithium-ion accu op 90% van zijn capaciteit presteert. En altijd zorgt voor een soepele en efficiënte productiviteit en minder uitvaltijd. Doordat hij geen snoer heeft, wordt de veiligheid nog verder vergroot door de meest voorkomende risico's op de werkplek te verminderen – uitglijden, struikelen en vallen. **Gewoon werken zonder snoeren.**

## Technische specificaties

Omschrijving	Eenheid	VHB120	VHB120 LC ACD	VHB120N AU	VHB120 MC	VHB120 MC ACD	VHB120 HC	VHB120 HC ACD	VHB120 PBS
Looptijd accu	min	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)
Looptijd accu	min	60 min (Volledig vermogen)	60 min (Volledig vermogen)	60 min (Volledig vermogen)	60 min (Volledig vermogen)	60 min (Volledig vermogen)	60 min (Volledig vermogen)	60 min (Volledig vermogen)	60 min (Volledig vermogen)
Laadtijd accu (100%)	min	145	145	145	145	145	145	145	145
Laadtijd accu (90%)	min	115	115	115	115	115	115	115	115
Spanning (laadmodus)	V	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240
Frequentie (laadmodus)	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Isolatieklasse	Klasse	III	III	III	III	III	III	III	III
Nominaal vermogen	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Max. luchtstroom	m³/u	280	280	280	280	280	280	280	280
Luchtstroom met slang D50 – 3 m	m³/u	243	243	243	243	243	243	243	243
Max. vacuüm	mBar	136	136	136	136	136	136	136	136
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	71	71	71	71	71	71	71	71
Containercapaciteit	L	37	37	37	37	37	37	37	37
Oppervlakte hoofdfilter	cm²	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Oppervlakte HEPA-filter (optioneel)	cm²	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Inlaat	mm	50	50	50	50	50	50	50	50
Lengte x breedte x hoogte	cm	73x57x102	73x57x102	73x57x102	64x60x128	64x60x128	64x60x128	64x60x128	73x57x102
Gewicht	kg	72	72	72	87	87	90	90	72

Nilfisk BV  
 Industrieterrein Gooise Kant  
 Versterkerstraat 5 · 1322 AN ALMERE  
 Tel. +31 (0)36 546 07 00  
 info.nl@nilfisk.com  
 www.nilfisk.nl

Nilfisk NV/SA  
 Tobie Swalusstraat 48  
 BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw  
 Tel. +32 (0)2 467 60 50  
 orders.be@nilfisk.com  
 www.nilfisk.be

**NILFISK**